

Základní informace

Objednávky

doplnění 8/2011

| | | |
|-------------------|--------|---|
| Možnosti dodávky: | DEMONT | Rámy dveří bez výplně pro 10mm nebo s těsněním pro 4mm výplň Nařezané, navrtané rámy na míru podle Vámi dodaných rozměrů otvoru s přiloženým průvodním dokumentem s rozměry výplně Odběr osobní, nebo zasláním expediční službou |
| | DVEŘE | Hotové dveře vč. výplně Odběr osobní, nebo doprava dohodou po celé ČR |
| Ceny: | | Ceny uvedené v ceníku jsou za kompletní dveře vč. pojezdů, horní - dolní koleje Zaregistrovaným partnerům dodáváme za Velkoobchodní ceny |
| Termín dodání: | | Do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky |

Základní informace pro AL systém 50,51,52,53,54,57,59

| | | |
|---|------------|---------------|
| Horní kolej: AL pro systém 50,51,52,57,59 | šířka 79mm | max. délka 6m |
| Horní kolej slouží pouze pro zajištění dveří proti vypadnutí ze své polohy Kolej má maximální délku 6m. Ukotvuje se přímo do stropu pokud je rovný, v jiném případě se musí strop nad kolejí vyrovnat do 5mm po celé délce koleje | | |
| Dolní kolej: AL pro systém 50,51,52,57,59 | šířka 62mm | max. délka 6m |
| Dolní kolej slouží ke snadnému posunu dveřních křídel do stran Je uchycena na oboustrannou lepící pásku přímo na podlahu, nebo na vyrovnávací prvek Dolní kolej je usazena dozadu oproti přední hraně horní koleje - AL 50, 51 o 15mm dovnitř AL 52,57,59 o 8mm dovnitř | | |
| Horní kolej: AL pro systém 53,54 | šířka 53mm | max. délka 6m |
| Dolní kolej: AL pro systém 53,54 | šířka 49mm | max. délka 6m |
| Dolní kolej je usazena dozadu oproti přední hraně horní koleje - AL 53, 54 o 5mm dovnitř | | |

Rám dveří:

Viz obrázek složení dveří
Svislé a vodorovné profily jsou sešroubovány ocelovými vruty vždy na rozích dveřních křídel
Dělicí H profil je volný, jeho tuhost zajišťuje výplň a rám dveří

Horní kolečka:

Jsou nastavitelná pro všechny systémy AL 50,52,53,54,57,59 a zajištěná čtyřmi vruty
Jejich funkce v horní kolejnici je pouze zajištění stability dveřního křídla a snadného posuvu

Dolní kolečka:

Kolečka jsou umístěna v dolním vodorovném profilu
Nosnost každého kolečka je 25kg
Možnost vertikálního nastavení v rozmezí až 20mm
Kolečka se pohybují v drážce na dolní kolejnici kde přenáší celou váhu dveří. Styčná plocha
je horní hrana drážky spodní koleje, takže případné nečistoty nebrání snadnému posuvu dveří

Záruka na pojezdový systém je 10 let u AL

Šikmé dveře, posuvno skládané, otvírací-otočné:

Výroba je možná po konzultaci s výrobou

Maximální výška dveří:

Výroba vyšších dveří než 2600mm (pro světlou výšku otvoru 2640mm) po konzultaci s výrobou

Základní informace pro FE systém 40,41

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Horní kolej: FE pro systém 40,41 | šířka 82mm | max. délka 5,2m |
| Dolní kolej: FE pro systém 40,41 | šířka 68mm | max. délka 5,2m |
| Dolní kolej je usazena dozadu oproti přední hraně horní koleje - FE40,41 o 24mm dovnitř | | |

Záruka na pojezdový systém je 5 let u FE